

Technické parametry	DS	DS	DS	DS	DS
	5025.3	5030.3	5034.3	5043.3	5051.3
příkon/výkon při W10/W35 (kW)	5,0/25,9	5,9/31,2	6,8/36,1	8,5/44,8	9,9/53,3
jmenovitý průtok výparníkem při W10/W35 (m ³ /h)	4,5	5,4	6,3	7,7	9,3
minimální průtok výparníkem při W10/W35 (m ³ /h)	3	3,6	4,2	5,1	6,2
jmenovitý průtok kondenz. při W10/W35 (m ³ /h)	4,5	5,4	6,3	7,7	9,3
příkon/výkon při S0/W35 (kW)	5,0/19,6	5,9/23,5	6,8/27,1	8,4/33,6	9,9/39,8
jmenovitý průtok výparníkem při S0/W35 (m ³ /h)	3,3	4	4,7	5,8	7,1
jmenovitý průtok kondenz. při S0/W35 (m ³ /h)	3,3	4	4,7	5,8	7,1
Mezní parametry		S-15/W40	W5/W55		
Oblast nasazení		S-10/W40	W5/W70		
Kompresor			Scroll		

Elektrické parametry

rozběhový proud při plynulém rozběhu (A)	35	53	58	72	85
maximální provozní proud (A)	14	18	21	26	30
velikost hlavního jističe přívodního kabelu (A)	25	25	32	32	32
velikost regulace (A)			10		

Rozměry, hmotnosti, připojení

objem olejové náplně kompresoru (l)	4	4	4	4	4
množství chladiva R407c (kg)	2,5	3	3,5	3,8	4
hmotnost (kg)	200	215	220	240	265
připojovací rozměry			R1		
rozměry š x v x h (mm)			900/1000/552		