

Technické parametry	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
	5118.3	5136.3	5162.3	5193.3	5231.3	5161.3	5194.3
příkon/výkon při W10/W35 (kW)	23,9/118	28,1/135,5	34/162,3	40,1/193,2	48,3/231,2	31,5/160,9	38,2/194
jmenovitý průtok výparníkem při W10/W35 (m ³ /h)	20,3	23,1	27,6	33	39,4	27,8	33,5
minimální průtok výparníkem při W10/W35 (m ³ /h)	13,5	15,4	18,4	22	26,4	18,6	22,4
tlaková ztráta ve výparníku (bar)	0,28	0,29	0,29	0,28	0,39	0,3	0,29
jmenovitý průtok kondenz. při W10/W35 (m ³ /h)	20,3	23,3	28	33,3	39,8	27,7	33,4
tlaková ztráta v kondenzátoru (bar)	0,18	0,2	0,2	0,25	0,32	0,2	0,25
příkon/výkon při B0/W35 (kW)	21,3/83,5	24,8/95,3	30/115,1	34,3/133,1	41,9/162,6	31,8/122,1	38,1/148,2
jmenovitý průtok výparníkem při W0/W35 (m ³ /h)	14,4	16,3	19,6	22,8	27,9	20,8	25,4
tlaková ztráta ve výparníku (bar)	0,16	0,17	0,17	0,15	0,22	0,2	0,19
jmenovitý průtok kondenz. při W0/W35 (m ³ /h)	14,4	16,4	19,8	22,9	28	21	25,5
tlaková ztráta v kondenzátoru (bar)	0,09	0,1	0,1	0,11	0,15	0,11	0,14
Mezní parametry			B-15/W40	W10/W55		B-5/W45; W5/W55	
Kompresor			pístový polohermetický			šroubový	
Elektrické parametry							
rozběhový proud (A)	147	180	226	510	570	206	267
maximální provozní proud (A)	61	78	92	112	130	92	112
velikost hlavního jističe přívodního kabelu (A)	63	80	100	125	160	100	125
velikost jističe pro topnou patronu - 6 kW (A)				10			
Rozměry, hmotnosti, připojení							
objem olejové náplně kompresoru (l)	4,75	4,75	4,75	7,7	7,7	8	8
množství chladiva R407c (kg)							
hmotnost (kg)	670	680	710	880	900	810	840
připojovací rozměry				R21" a			
rozměry š x v x h (mm)				1400/1565/850			