

Technické parametry	DS 6237.3	DS 6271.3	DS 6299.3	DS 6388.3	DS 6438.3	DS 6485.3
příkon/výkon při W10/W35 (kW)	44,9/237,1	52,5/270,8	58/298,9	70,9/387,8	82/438,1	90,8/485,1
jmenovitý průtok výparníkem při W10/W35 (m ³ /h)	41,4	47	51,9	68,3	76,7	84,8
minimální průtok výparníkem při W10/W35 (m ³ /h)	27,6	31,3	34,6	45,5	51,1	56,6
tlaková ztráta ve výparníku (bar)	0,45	0,41	0,49	0,49	0,55	0,5
jmenovitý průtok kondenz. při W10/W35 (m ³ /h)	40,8	46,6	51,5	66,8	74,4	83,6
tlaková ztráta v kondenzátoru (bar)	0,35	0,39	0,47	0,45	0,51	0,47
Mezní parametry			B-5/W45	W15/W55		
Kompresor			šroubový			
Elektrické parametry						
rozběhový proud (A)	290	350	423	483	571	615
maximální provozní proud (A)	126	144	162	182	215	231
velikost hlavního jističe přívodního kabelu (A)	160	160	200	200	250	250
velikost jističe pro topnou patronu - 6 kW (A)				10		
Rozměry, hmotnosti, připojení						
objem olejové náplně kompresoru (l)	14	14	14	15	15	15
množství chladiva R407c (kg)						
hmotnost (kg)	670	680	710	880	900	810
připojovací rozměry	systémové připojení VICTUALIC, 3" - 5 1"					
rozměry š x v x h (mm)	2300/1815/1100					