

Technické parametry	WWBC 9,5 H-B	WWBC 13,5 H-A-S	WWBC 19,5 H-A-S/nerez
výkonové údaje vytápění			
příkon/výkon při A2/W35 (kW)	2,2/6,8	4,7/13,8	2,8/9,2
topný faktor (COP) při topném provozu	3,1	2,9	3,2
teplotní rozsah nasávaného vzduchu (°C)		-15 až +35	
teplotní rozsah topného systému (°C)		+15 až +55	
Elektrické parametry			
napájení	220 V/1 PH/50 Hz	380 V/3 PH/50 Hz	
příkon (kW)	2,5	5,2	3,6
max. rozběhový proud (A)	28	37,5	30
max. provozní proud (A)	12	9,3	6,5
min. jistič (A)	16B	20B	20B
příkon ventilátoru (W)	50	160	150
přívodní vedení pro kompresor (n x mm ²)	3 x 2,5	5 x 2,5	
kompresor	Mitsubishi rotační	Sanyo - scroll	
elektronická regulace LCD		HT16218	
Ventilátory			
objemový tok (m ³ /h)	1800	2300	2500
akustický výkon při 100% výkonu, vzdálenost 1,5 m	56	61	61
Rozměry, hmotnost			
celková délka (mm)	470	660	660
celková šířka (mm)	1115	660	660
celková výška (mm)	690	960	960
hmotnost (kg)	65	92	92